

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	伍辰機械工業有限公司		
申請人地址	桃園市楊梅區高獅路 822 巷 16 號	電話	03-475-9299
製造人名稱	伍辰機械工業有限公司		
製造人地址	桃園市楊梅區高獅路 822 巷 16 號	電話	03-475-9299
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	電動驅動器 TM-04-SEI-220-2.2		
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T4 Gb		
型式檢定合格字號	工電(2011)第 00141X 號		
第一次發證日期	中華民國 100 年 11 月 03 日		
展延發證日期	中華民國 106 年 11 月 20 日		
有效期限	中華民國 106 年 11 月 03 日 至 109 年 11 月 02 日		

1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 。
2. 電氣規格： 三相、220 Vac、60 Hz、2.2 kW、4P、8.44 A、Class F、
額定運轉時間：15 分鐘。
3. 適用周溫： -20°C~+50°C。
4. 主要組成： 齒輪箱本體(鋁合金/ADC12)、開關單元外殼(鋁合金/AC4C)、馬達前框(鋁合金/AC4C)、馬達後蓋(鋁合金/AC4C)、控制單元蓋(鋁合金/AC4C)、推力座(球狀石墨鑄鐵/FCD450)、推力軸承座(球狀石墨鑄鐵/FCD450)、推力軸承蓋(球狀石墨鑄鐵/FCD450)、軸襯(銅合金/C6782BE-F)、蝸桿(鉻鉬合金鋼/SCM440)、蝸桿軸固定座蓋(鋁合金/AC4C)、蝸輪(高拉力黃銅/HBSC3)、潤滑油脂(鋰基潤滑油脂/EP-0)、端子台組件蓋(鋁合金/AC4C)、LCD 視窗蓋(壓克力)、電熱器(SP7425F-02X)、馬達溫度檢出器(17AM033)、扭力電路板、位置電路板、端子台電路板、傳訊電路板、電位器(COPAL 編號 JP30)及電源端子 3-Φ-11(m6*1.0)。

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



